

# PRŮMYSLOVÝ BUBNOVÝ SUŠIČ

TX  
ŘADA

TX 9

9 KG  
20LB



## POPIS

- Standardně nerezový buben
- Antracitová barva kabinetu
- Přední panel Inox
- Snadno ovladatelný mikroprocesor (ECT)
- DimpleDry™ inovativní speciálně texturovaný buben
- Axialní proudění vzduchu
- 210° otevření dveří pro snadnou vykládku a nakládku prádla
- Intuitivní ovládání s výběrem ze 3 programů

## VOLITELNÉ

- Nerezový přední panel
- Reverzace bubnu
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry®:
  - bezpečné sušení jemných tkanin
  - detekce vlhkosti v %
- Příkon topení 6 (kW), 9 (kW) nebo 12 (kW) v závislosti na požadavku instalace
- Verze s mincovníkem



O 23%  
RYCHLEJŠÍ  
SUŠENÍ\*



O 20% NIŽŠÍ  
SPOTŘEBA  
ENERGIE\*



O 30% VYŠŠÍ  
ÚČINNOST\*

### DimpleDry™

DimpleDry je kombinace hlubšího bubnu se speciální texturou, díky které je proudění vzduchu, sušící účinnost a delikátní péče o prádlo ještě dokonalejší.

\*vs předchozí generace, délka celkového cyklu sušení s počáteční vlhkostí (55±1)% na (8+1 -0)% koncové vlhkosti bez doby nezbytné pro vychlazení. Testy v našich laboratořích byly prováděny v souladu s normou ISO9398-2:2003 se standardními 100% bavlněnými ručníky s příkonem 12Kw.

GET AHEAD IN LAUNDRY

# PRŮMYSLOVÝ BUBNOVÝ SUŠIČ S TEPELNÝM ČERPADLEM

**TX**  
ŘADA

**TX9 (HP)**

9 KG  
20LB



## POPIS


- Standardně nerezový bubnen
- Antracitová barva kabinetu
- Přední panel Inox
- Snadno ovladatelný mikroprocesor (ECT)
- DimpleDry™ inovativní speciálně texturovaný bubnen
- 210° otevření dveří pro snadnou vykládku a nakládku prádla
- Axialní proudění vzduchu
- Snadný přístup k čerpadlu zepředu
- Intuitivní ovládání s výběrem ze 3 programů
- Trojitý systém filtrace ripple filtration system
- Optimalizovaná plocha 0,65m<sup>2</sup> pro instalaci kdekoliv

## VOLITELNÉ

- Nerezový přední panel
- Reverzace bubnu
- Verze s mincovníkem

## DimpleDry™

DimpleDry je kombinace hlubšího bubnu se speciální texturou, díky které je proudění vzduchu, sušící účinnost a delikátní péče o prádlo ještě dokonalejší.



STANDARDNĚ  
NEREZOVÝ  
BUBEN



TEPELNÉ  
ČERPADLO



ÚSPORA  
ENERGIE

TYP		TX9 EL	TX9 HP
<b>BUBEN &amp; KAPACITA</b>			
Kapacita bubnu	kg/lb		9
Objem bubnu	L		190
Průměr bubnu	mm		670
Hloubka bubnu	mm		555
Typ bubnu			DimpleDry
<b>DVEŘE</b>			
Otevření dveří Ø	mm		500
Směr otevírání			vpravo (reverzibilní)
Úhel otevření dveří			210°
<b>SUŠENÍ</b>			
Průtok vzduchu			axiální
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	300	-
<b>OHŘEV</b>			
Typ ohřevu	mm	Elektrický	Tepelné čerpadlo
Příkon	kW	6 / 9 / 12	1,5
Úhel otevření dveří	kW	6,4 / 9,4 / 12,4	2
Elektrické připojení		3 x 220-230V 50 Hz 3 x 220-230V 60Hz 3 x 240V 50Hz 3 x 380-415V + N50Hz 3 x 380-415V + N60Hz 3 x 380-415V 50Hz 3 x 380-415V 60Hz 3 x 440V 60 Hz	3 x 220 - 240V 50Hz 3 x 380-415V + N 50Hz
<b>OHŘEV</b>			
Ventilátor	kW	0,25	0,17
Pohon	kW	0,25	0,25
<b>PŘIPOJENÍ</b>			
Odtah		150 mm	n/a
Ventil připojení vody		n/a	2 x 1"
Odtah kondenzátu		n/a	16 mm
<b>PROGRAMÁTOR</b>			
Easy Control			
<b>HLASITOST</b>			
Sekvence sušení	dB	55	54
<b>ROZMĚRY</b>			
V x Š x H	mm	1150 x 750 x 945	1725 x 710 x 925
Čistá hmotnost	kg	125	193
<b>TRANSPORTNÍ ÚDAJE</b>			
Rozměry balení (V x Š x H)	mm	1253 x 752 x 970	1815 x 752 x 970
Hrubá hmotnost (folie)	kg	135	208