

PRŮMYSLOVÉ SUŠÍCÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE, S VESTAVĚNÝM PODELNÝM SKLÁDAČEM, I ZADNÍM VÝSTUPEM

I
ŘADA

IR 50

IF 50

500MM

500MM



ROBUSTNÍ
KONSTRUKCE



SNADNÁ
OBSLUHA



NÍZKÁ SPOTŘEBA
ENERGIE



POPIS

- Velký povrchový kontakt s prádlem po obvodu 300°
- Automatická ochrana rukou a centrální stop pro ještě větší bezpečnost
- Odolné žehlící pásy z meta aramidu
- Automatické ochlazování válce
- Snadno ovladatelný mikroprocesor s 20 přednastavenými programy
- Indikace žehlící rychlosti a teploty
- Zpětný chod válce
- IF model: vestavěný podélný skládač, přední výstup
- IR model: přední a zadní výstup

- Frekvenčně řízený motor
- Snadno vyjímatelné prachové filtry
- Standardně antistatická lišta (IF)
- Easyfold® systém vyžadující méně údržby (žádné stužky ani válečky) (IF)
- Elektrický, plynový nebo parní ohřev
- Sensospeed® patentovaný systém řízení rychlosti žehlení v závislosti na vlhkosti prádla

VOLITELNÉ

- Nožní pedál pro snadné zastavení a spuštění stroje
- Zadní výjezdový stul (IF)
- Pochromovaný válec pro lepší tepelnou vodivost

TYP		IF/IR50-200	IF/IR50-250	IF/IR50-320
PRŮMĚR VÁLCE	mm	500	500	500
DÉLKA VÁLCE	mm	2000	2500	3200
OHŘEV				
Elektrický	kW	38	55	65
Plynový	kW	36	52	66
Parní	kg/h	49	68	88
MOTOR				
Motor válce	kW	0,37	0,37	0,37
Motor ventilátoru	kW	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
KAPACITA*				
Elektrický & plynový ohřev	kg/h	80	95	120
Parní ohřev	kg/h	95	115	145
RYCHLOST VÁLCE	m/min.	1,5-8	1,5-8	1,5-8
EL. PŘIPOJENÍ		380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz, 440V-480 3AC 60 Hz		
ROZMĚRY				
VxŠxH	mm	1568x2750x1185	1568x3350x1185	1568x3950x1185
Čistá hmotnost	kg	1290	1440	1680
TRANSPORTNÍ ÚDAJE				
Objem balení	m³	7,14	8,62	10,13
Rozměry balení VxŠxH	mm	1900x2890x1300	1900x3490x1300	1900x4100x1300
Hrubá hmotnost	kg	1520	1700	2000

*Testováno v souladu s normou ISO 9398-1. Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.

ZEPŘEDU IF/IR

IF/IR 50-200 = 2750mm
IF/IR 50-250 = 3350mm
IF/IR 50-320 = 3950mm

ZBOKU IF

SHORA IF/IR

ZBOKU IR

ZEZADU IF / IR – PARNÍ MODEL

ELEKTRICKÝ MODEL

PLYNOVÝ MODEL

1. Ovládací panel
2. Horní kryt
3. Centrální stop
4. Manuální pohon válce
5. Vývod odtahu
6. Pedál pro zastavování/spouštění pásů (pouze u OPL verze)
7. Mikrospínač pedálu
8. Vkládací pásy
9. Kryt prachového filtru
10. Výrobní štítek
11. Odvod kondenzátu (pouze u parní verze)
12. Hlavní vypínač
13. Horní žlab
14. Přívod páry (pouze u parní verze)
15. Uzemnění
16. Přední sklápěcí výjezdový stůl
17. Šrouby bočního krytu
18. Přívod el. energie
19. Přívod plynu (pouze u plynové verze)
20. Připojení elektriny pro elektrický ohřev (pouze u elektrické verze)
21. Zadní sklápěcí výjezdový stůl
22. Přední sklápěcí žlab
23. Zadní sklápěcí žlab