

PRŮMYSLOVÉ HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ PRAČKY

MB
ŘADA

MB 70	MB 90	MB 110	MB 140	MB 180
70KG	90KG	110KG	140KG	180KG



HYGIENICKÉ PRÁNÍ



VELKÝ DVEŘNÍ OTVOR



JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

OPTILOAD

TRACE-TECH

POWERWASH

Graphitronic®

supereco
washing programmes

POPIS

- Volně stojící, vysokootáčková
- Nerezový plášť stroje (AISI 304)
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Graphitronic® - grafický displej s možnostmi:
 - Komunikační rozhraní umožňující dálkové ovládání
 - vícejazyčnost
 - volná programovatelnost
- Předimenzovaný rám, ložiska i buben
- Velký dveřní otvor (765x340mm) pro snadné nakládání a vykládání prádla
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 126 mm)
- Snadný přístup ke všem částem stroje
- Frekvenčně řízený motor
- PowerWash® - perforovaná dělicí stěna bubnu: vyšší účinnost praní, nižší spotřeba vody
- Standardně buben s 3 komorami (rozdělení do Y) pro MB 110, 140, 180
- Standardně buben s 2 komorami (Pullman) pro MB 70, 90


- Prací programy SuperEco významně snižují spotřebu vody a el. energie
- Patentovaná násypka s pěti volně vyjmutelnými přihrádkami (MB 180 s deseti násypkami)
- Vzduchem ovládaný ventil

VOLITELNÉ


- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Dvoukomorový buben pro MB 110, 140, tříkomorový pro MB 70, 90
- Trace-Tech® - software pro zapojení praček do sítě a sledování pracího cyklu
- Kohoutek pro odběr vzorku lázně
- Světelná a zvuková signalizace konce cyklu
- Opti-load® - vážení prádla a optimalizace spotřeby vody
- Automatické domazávání gufer ložisek
- Druhý displej
- Druhá výpust po recyklaci vody (Ø 76mm) druhá výpust (Ø 126mm)

TYP		MB70	MB90	MB110	MB140	MB180
KAPACITA						
Objem bubny	l	700	900	1100	1400	1800
Kapacita 1:10	kg/lb	70/154	90/198	110/242	140/308	180/396
Průměr bubny	mm	Ø 1000	Ø 1000	Ø 1100	Ø 1200	Ø 1300
KOMORY						
		standardně 2 volitelně 3	standardně 2 volitelně 3	standardně 3 volitelně 2	standardně 3 volitelně 2	standardně -
MOTOR						
Frekvenční řízení		standard	standard	standard	standard	standard
OTÁČKY						
Otáčky praní	ot./min.	36	36	35	33	36
Otáčky odstředění	ot./min.	800	800	754	720	695
G-FAKTOR						
		360	360	350	350	350
OVLÁDÁNÍ						
Graphitronic® microprocessor		standard	standard	standard	standard	standard
KABINET						
Nerez ocel AISI 304		standard	standard	standard	standard	standard
BUBEN						
Nerez ocel AISI 304		standard	standard	standard	standard	standard
OHŘEV						
Elektrický	kW	54	54	72	72	-
Parní ohřev	bar	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
PŘIPOJENÍ						
Elektrické		3x380-480V 50/60Hz 3x200-240V 50/60Hz				
Přívod vody	inch	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x1"
Přívod páry	inch	1"	1"	1"	1"	1"
Přívod stlačeného vzduchu	mm	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10	Ø 10
Vypouštěcí ventil	mm	Ø 126	Ø 126	Ø 126	Ø 126	Ø 126
ROZMĚRY VxŠxH						
Čistá hmotnost	kg	2600	2810	2990	3550	4990
TRANSPORTNÍ ÚDAJE						
Objem balení	m³	7,3	8,1	8,7	10,8	12,3
Rozměry balení VxŠxH	mm	1985x2100x1740	1985x2355x1740	2080x2400x1740	2250x2485x1940	2265x2665x2040
Hrubá hmotnost	kg	2760	2970	3150	3760	5310



ZEPŘEDU MB 70 90 110 140 180



ZEZADU MB 70 90 110 140 180



SHORA MB 70 90 110 140 180

ZBOKU MB 70 90
110 140 180

1. Připojení studené tvrdé vody
2. Připojení studené měkké vody
3. Připojení teplé vody
4. Připojení páry
5. Připojení stlačeného vzduchu
6. Elektrické připojení
7. Hlavní vypouštěcí ventil
8. Vypouštěcí ventil recyklu
9. Odvzdušnění
10. Vkládací dveře
11. Ovládací panel
12. Přepínač
13. Signalizace chodu stroje
(+ chodu stlačeného vzduchu)
14. Centralstop
15. Tlačítko na odemknutí dveří
16. Tlačítko pro nastavení polohy dveří
17. Tlačítko pro uzamknutí dveří
18. Hlavní vypínač
19. Vykládací dveře
20. Signalizace vykládky
21. Centralstop
22. Tlačítko pro uzamknutí dveří
23. Tlačítko pro aktivaci nakládací strany
24. Tlačítko na odemknutí dveří
25. Tlačítko pro nastavení polohy dveří
26. Násypka
27. Vstup studené vody pro tekuté prací prostředky

Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

